



# DFS28123W

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm



## TECHNOLOGIJOS

### Quick&Shine programa

unikali „Beko“ indaplovių programa. Tai greičiausia (tik 58 minučių ilgio) pilna A energijos klasės programa, kuri idealiai tinka kasdieniam plovimui.

### Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

### Hot Air

Džiovinimo karštu oru sistema kūrybiškai išnaudoja po plovimo įkaitusį orą, kad kruopščiai išdžiovintų indus. Pakanka, kad tam tikram laikui paliksite juos įrenginyje po plovimo pabaigos, o vėliau sausus padėsite atgal į indaują.

### Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.



# DFS28123W

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

## Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletę „viskas viename“ – jei taip, įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

## GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

## Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

## Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

## Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

## SPECIFIKACIJOS



# DFS28123W

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Modelis

**DFS28123W**

Krājumu kods

**7612363935**

Spalva

EAN kods

**8690842209451**

**Prekės kods**



# DFS28123W

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

SAP kodas	<b>7612363935</b>	EAN kodas	<b>8690842209451</b>
Programų skaičius	<b>8</b>	P0	<b>Vidaus valymas</b>
1 programa	<b>Eco 50</b>	2 programa	<b>Auto</b>
3 programa	<b>AquaFlex</b>	4 programa	<b>Intensyvus 70</b>
5 programa	<b>Greita&amp;Shine</b>	6 programa	<b>GlassCare 40</b>
7 programa	<b>Mini</b>	8 programa	<b>Pradinis plovimas</b>
Indų komplektų skaičius	<b>11</b>	Energetinėsefektivumas	<b>E</b>
Vidutinis vandens suvartojimas perplovimą (litrai)	<b>8.7</b>	Triukšmo lygis (dbA)	<b>46 dbA</b>
Džiovinimo efektyvumas	<b>A</b>	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	<b>0.78 kilowatt-hours</b>
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	<b>225</b>	Stalo įrankių skyrius	<b>Standartas</b>
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	<b>New 3 Position Loaded Adjustable_L</b>	Lentyna puodeliams	<b>Reguliuojama</b>
Lentynų puodeliams skaičius	<b>2</b>	1 funkcija	<b>Pusė įkrovos</b>
2 funkcija	<b>Fast+ funkcija</b>	3 funkcija	<b>Extra Džiovinimas</b>
4 funkcija	<b>AquaIntense</b>	Programų valdymas	<b>Mygtukas</b>
Ekrano tipas	<b>2 eilių LCD</b>	Mygtukų užrakinimas	<b>Taip</b>
Pusė įkrovos	<b>Taip</b>	Tabletės "viskas viename"	<b>Automatinis</b>
Atidėjimo laikmatis	<b>1/2 - 24:00</b>	Stiklo priežiūros sistema	<b>Mechaninė</b>
Greito plovimo funkcija	<b>Taip</b>	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	<b>Taip</b>
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	<b>Taip with AquaIntense</b>	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	<b>Apsauga nuo užliejimo</b>
Nešvarumų jutiklis	<b>Taip</b>	Filtrai	<b>Partial Metalinis</b>
Purškimo lygių skaičius	<b>3</b>	Vidinis apšvietimas	<b>Viršus</b>
Džiovinimo sistema	<b>Statinis</b>	Vandens minkštinimas	<b>Taip</b>
Skalavimo priemonės indikatorius	<b>Taip</b>	Druskos indikatorius	<b>Taip</b>



DFS28123W

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Vandens nuotėkio  
indikatorius

**Taip**

Gylis

**60.0 centimeters**

Aukštis

**85.0 centimeters**

Gylis atidarius dureles

**115.00 centimeters**

Plotis

**44.8 centimeters**

Svoris

**37.300 kilograms**