



DEN48520XAD

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

TrayWash

Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis, tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau. Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpina net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.



DEN48520XAD

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Quick&Shine programa

unikali „Beko“ indaplovių programa. Tai greičiausia (tik 58 minučių ilgio) pilna A energijos klasės programa, kuri idealiai tinka kasdieniam plovimui.

CornerIntense

CornerIntense – tai naujos konstrukcijos „Beko“ indaplovių plovimo svirtis, kuri užtikrina, kad net ir prietaiso kampuose esantys indai bus išplauti kruopščiai ir tiksliai. Dėl naudojamo papildomo sukamo plovimo antgalio, stiprus vandens srautas pasiekia net ir tolimiausius indaplovės kampelius, todėl nebereikia kruopščiai planuoti, kaip geriau sudėti indus į indaplovę.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

SPECIFIKACIJOS



DEN48520XAD

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

Modelis

DEN48520XAD

Krājumu kods

7680363977

Spalva

**PET Nerūdijančio
plieno**

EAN kods

8690842252594

Prekės kods



DEN48520XAD

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7680363977	EAN kodas	8690842252594
Programų skaičius	8	1 programa	Auto
2 programa	AquaFlex	3 programa	Intensyvus 70
4 programa	Eco 50	5 programa	GlassCare 40
6 programa	Greita&Shine	7 programa	Mini
8 programa	Pradinis plovimas	Indų komplektų skaičius	15
Energetinėsefektyvumas	E	Triukšmo klasė	B
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	9.5	Triukšmo lygis (dba)	43 dbA
Džiovinimo efektyvumas	A	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.965 kilowatt-hours
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklą	97 kilowatt-hours	Ilgiausios programos trukmės laikas	4:05
Stalo įrankių skyrius	Standartas Fullsize	Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Lentyna puodeliams	Reguliuojama	Lentynų puodeliams skaičius	2
Stalo įrankių krepšelis	Slim Size PH slankiojantis	Priedai	Padėklų laikiklis
1 funkcija	Padėklų plovimas	2 funkcija	Fast+ funkcija
3 funkcija	SteamGloss	4 funkcija	Pusė įkrovos
Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas	Ekrano tipas	2 eilių LCD
Pusė įkrovos	Taip	Tabletės "viskas viename"	Taip
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Greito plovimo funkcija	Taip	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip w/o Extra Spray Arm	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo
Nešvarumų jutiklis	Taip	Skystų ploviklių dozavimas	Taip
Filtras	Partial Metalinis	Purškimo lygių skaičius	3



DEN48520XAD

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 60 cm

Džiovinimo sistema	Aktyvioji ventilacija	Vandens minkštinimas	Taip
Skalavimo priemonės indikatorius	Taip	Druskos indikatorius	Taip
Vandens nuotėkio indikatorius	Taip	Gylis atidarius dureles	115.00 centimeters
Gylis	60.0 centimeters	Plotis	59.8 centimeters
Aukštis	85.0 centimeters	Svoris	49.900 kilograms