



DIN26422

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

Quick&Shine programa

unikali „Beko“ indaplovių programa. Tai greičiausia (tik 58 minučių ilgio) pilna A energijos klasės programa, kuri idealiai tinka kasdieniam plovimui.

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių - daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

TrayWash

Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis, tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau. Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.



DIN26422

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletes „viskas viename“ – jei taip, įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylusis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

SPECIFIKACIJOS



DIN26422

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Modelis

DIN26422

Krājumu kods

7670863977

Spalva

Balta

EAN kods

8690842153709

Prekės kodas



DIN26422

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7670863977	EAN kodas	8690842153709
Programų skaičius	6	PO	Vidaus valymas
1 programa	Eco 50	2 programa	Auto
3 programa	Intensyvus 70	4 programa	Greita&Shine
5 programa	Mini 30	6 programa	Pradinis plovimas
Indų komplektų skaičius	14	Energetinis efektyvumas	E
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	9.5	Triukšmo lygis (dbA)	46 dbA
Džiovinimo efektyvumas	A	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.93 kilowatt-hours
Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklą	266	Stalo įrankių skyrius	Standartas Fullsize
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	3 lygių reguliavimas	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	2	Priedai	Padėklų laikiklis
1 funkcija	Pusė įkrovos	2 funkcija	Fast+ funkcija
3 funkcija	SteamGloss	4 funkcija	AqualIntense
Programų valdymas	Mygtukas	Ekrano tipas	2 eilių LCD
Pusė įkrovos	Taip	Tabletės "viskas viename"	Automatinis
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Greito plovimo funkcija	Taip	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with AqualIntense	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop
Nešvarumų jutiklis	Taip	Filtrai	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	3	Džiovinimo sistema	Aktyvioji ventiliacija
Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip
Druskos indikatorius	Taip	Vandens nuotėkio indikatorius	Taip
Grindų šviesos indikatorius	Taip	Gylis atidarius dureles	115.00 centimeters



DIN26422

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Gylis

55.0 centimeters

Plotis

59.8 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters

Svoris

38.100 kilogramai