



# DIN28425

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



## TECHNOLOGIJOS

### Quick&Shine programa

unikali „Beko“ indaplovių programa. Tai greičiausia (tik 58 minučių ilgio) pilna A energijos klasės programa, kuri idealiai tinka kasdieniam plovimui.

### Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių - daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

### LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

### TrayWash

Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis, tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau. Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.



# DIN28425

## Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

### Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

### Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletes „viskas viename“ – jei taip, įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

### GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

### Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

### Aquaintense

Aquaintense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

### Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylusis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

## SPECIFIKACIJOS



# DIN28425

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Modelis

**DIN28425**

Krājumu kods

**7662862677**

Spalva

**Balta**

EAN kods

**8690842158346**

**Prekės kodas**



# DIN28425

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	<b>7662862677</b>	EAN kodas	<b>8690842158346</b>
Programų skaičius	<b>8</b>	P0	<b>Vidaus valymas</b>
1 programa	<b>Eco 50</b>	2 programa	<b>Auto</b>
3 programa	<b>AquaFlex</b>	4 programa	<b>Intensyvus 70</b>
5 programa	<b>Greita&amp;Shine</b>	6 programa	<b>GlassCare 40</b>
7 programa	<b>Mini 30</b>	8 programa	<b>Pradinis plovimas</b>
Indų komplektų skaičius	<b>14</b>	Energetinėsefektivumas	<b>E</b>
Vidutinis vandens suvartojimas perplovimą (litrai)	<b>9.5</b>	Triukšmo lygis (dba)	<b>46 dbA</b>
Džiovinimo efektyvumas	<b>A</b>	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	<b>0.93 kilowatt-hours</b>
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	<b>266</b>	Stalo įrankių skyrius	<b>Standartas Fullsize</b>
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	<b>New 3 Position Loaded Adjustable_L</b>	Lentyna puodeliams	<b>Reguliuojama</b>
Lentynų puodeliams skaičius	<b>2</b>	Priedai	<b>Padėklų laikiklis</b>
1 funkcija	<b>Pusė įkrovos</b>	2 funkcija	<b>Fast+ funkcija</b>
3 funkcija	<b>SteamGloss</b>	4 funkcija	<b>Aqualtense</b>
Programų valdymas	<b>Mygtukas</b>	Ekrano tipas	<b>2 eilių LCD</b>
Pusė įkrovos	<b>Taip</b>	Tabletės "viskas viename"	<b>Automatinis</b>
Atidėjimo laikmatis	<b>1/2 - 24:00</b>	Stiklo priežiūros sistema	<b>Mechaninė</b>
Greito plovimo funkcija	<b>Taip</b>	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	<b>Taip</b>
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	<b>Taip with Aqualtense</b>	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	<b>Apsauga nuo užliejimo + Aquastop</b>
Nešvarumų jutiklis	<b>Taip</b>	Filtrai	<b>Partial Metalinis</b>
Purškimo lygių skaičius	<b>3</b>	Džiovinimo sistema	<b>Aktyvioji ventiliacija</b>
Vandens minkštinimas	<b>Taip</b>	Skalavimo priemonės indikatorius	<b>Taip</b>
Druskos indikatorius	<b>Taip</b>	Vandens nuotėkio indikatorius	<b>Taip</b>



# DIN28425

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Grindų šviesos  
indikatorius

**Taip**

Gylis atidarius dureles

**115.00 centimeters**

Gylis

**55.0 centimeters**

Plotis

**59.8 centimeters**

Aukštis

**81.8 centimeters**

Svoris

**37.700 kilograms**