



DIN48530

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų - tylusis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

DIN48530

Krājumu kods

7680163977

Spalva

Balta

EAN kods

8690842252426



DIN48530

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Prekės kodas



DIN48530

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7680163977	EAN kodas	8690842252426
Programų skaičius	8	1 programa	Auto
2 programa	AquaFlex	3 programa	Intensyvus 70
4 programa	Eco 50	5 programa	GlassCare 40
6 programa	Greita&Shine	7 programa	Mini
8 programa	Pradinis plovimas	Indų komplektų skaičius	15
Energetinėsefektivumas	D	Triukšmo klasė	B
Vidutinis vandens suvartojimas perplovimą (litrai)	7	Triukšmo lygis (dba)	44 dbA
Džiovinimo efektyvumas	A	Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.861 kilowatt-hours
Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklą	86 kilowatt-hours	Ilgiausios programos trukmės laikas	4:05
Stalo įrankių skyrius	Standartas Fullsize	Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Lentyna puodeliams	Reguliuojama	Lentynų puodeliams skaičius	2
Stalo įrankių krepšelis	Slim Size PH slankiojantis	Priedai	Padėklų laikiklis
1 funkcija	Padėklų plovimas	2 funkcija	Fast+ funkcija
3 funkcija	SteamGloss	4 funkcija	Pusė įkrovos
Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas	Ekrano tipas	2 eilių LCD
Pusė įkrovos	Taip	Tabletės "viskas viename"	Taip
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Greito plovimo funkcija	Taip	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip
Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip w/o Extra Spray Arm	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop
Nešvarumų jutiklis	Taip	Filtrai	Partial Metalinis



DIN48530

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Purškimo lygių skaičius	3	Džiovinimo sistema	Closed Fan Džiovinimas System
Vandens minkštinimas	Taip	Skalavimo priemonės indikatorius	Taip
Druskos indikatorius	Taip	Vandens nuotėkio indikatorius	Taip
Grindų šviesos indikatorius	Taip	Gylis atidarius dureles	115.00 centimeters
Gylis	55.0 centimeters	Plotis	59.8 centimeters
Aukštis	81.8 centimeters	Svoris	41.100 kilograms