




HILG 64222 S

Приготовление Пищи / Плиты



ТЕХНОЛОГИИ

Эффективные газовые

горелки Специальный дизайн горелок, позволяющий значительно повысить их эффективность. Сэкономьте до 35% времени и до 17% газа при приготовлении любимых блюд.

Чугунная решётка

Опасаетесь, что ваше блюдо может упасть на пол? Забудьте об этом кошмаре! Обеспечьте своим кастрюлям и сковородам максимальную стабильность. Гарантированная долговечность и прочность чугунной решётки независимо от времени и интенсивности приготовления пищи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	HILG 64222 S	Код акций	7757188647
Цвет	Juoda	Код EAN	8690842127878

Маркетинговый код



HILG 64222 S

Приготовление Пищи / Плиты

Тип варочной панели	Газ	Код SAP	7757188647
Код EAN	8690842127878	Конфигурация конфорки варочной панели	4 газовых
Напряжение (В)	220-240	Тип штепсельной вилки	Европейский
Код клиента	511	Устройство безопасности при работе с газом (варочная панель)	Да
Тип зажигания (варочная панель)	Встроенный Ignition	Высокоэффективная газовая конфорка	Да
Передняя левая зона	1,75 кВт	Передняя правая зона	1 кВт
Задняя левая зона	2,9 кВт	Задняя правая зона	1,75 кВт
Цвет варочной панели	Чёрный	Цвет ручек варочной панели	Чёрный with Хром Cap
Тип конфорочной решетки	Single - Чугун	Установленный тип газа	NG
Тип/давление газа (производственные)	G20, 20 mbar (NG)	Тип/давление газа (запчасти)	G30,37 mbar (LPG);Gz 350-13 Mbar;G30,30 mbar;G20,10 mbar;G20,13 mbar
Глубина	52,4 см	Ширина	58,5 см
Высота	4,6 см	Вес	13.200 kilograms