

GAMINIO PARAMETRŲ LENTELĖ		
Viryklių su orkaitė energijos sąnaudų etiketė pagal direktyvos EU2010/30/EU-No65/2014 standartus(*)		
Prekės ženklas	Beko	
Modelis	CSS 48100 GW	
Energijos naudojimo efektyvumo indeksas, EEI orkaitė		95,3
Energijos efektyvumo klasė		A
Energijos sąnaudos (kWh) –ciklui viršutinis + apatinis kaitinimas		0,74
Energijos sąnaudos (kWh) – ciklui karštas oras su ventiliatorium		0,00
Orkaitių skaičius		1
Orkaitės šilumos šaltinis	Elektra	x
	Dujos	
	Mišrus	
Naudinga talpa (litrais)		54

tik ES šalims

7715288306285369297 AC

lt_LT

INFORMACINIS LAPELIS(*)		
INFORMACIJA APIE GAMINĮ		
Atitinka ES direktyvą 2009/125/EB – Reglamentą Nr. 66/2014(*)		
Prekės ženklas	Beko	
Modelis	CSS 48100 GW	
Viryklės/orkaitės tipas	Laisvai pastatoma Įmontuojama	x
Prietaiso svoris (M) (neto svoris) kg		44,7
Orkaitių skaičius		1
Orkaitės šilumos šaltinis	Elektra	x
	Dujos	
	Mišrus	
Naudinga talpa (litrais)		54
Elektrios energijos sąnaudos, standartiniam maisto kiekiui kepti elektra šildomoje orkaitėje esant apatinio + viršutinio kaitinimo režimui (kWh/ciklui) (EB elektrinė orkaitė)(elektros galutinės energijos)		0,74
Energijos sąnaudos, standartiniam maisto kiekiui kepti elektra šildomoje orkaitėje esant karšto oro su ventiliatoriumi režimui (kWh/ciklui) (EB elektrinė orkaitė)(elektros galutinės energijos)		0,00
Energijos sąnaudos, standartiniam maisto kiekiui kepti dujomis šildomoje orkaitėje esant apatinio + viršutinio kaitinimo režimui (MJ/ciklui) (kWh/ciklui) (EB dujinė orkaitė (1))(elektros dujinė energijos)		
Energijos sąnaudos, standartiniam maisto kiekiui kepti dujomis šildomoje orkaitėje esant karšto oro su ventiliatoriumi režimui (MJ/ciklui) (kWh/ciklui)(EB dujinė orkaitė (1))(elektros dujinė energijos)		
Energijos naudojimo efektyvumo indeksas, EEI orkaitė		95,3
Informacija apie buitines elektrines virykles		
Atitinka ES direktyvą 2009/125/EB – Reglamentą Nr. 66/2014(*)		
Prekės ženklas	Beko	
Modelis	CSS 48100 GW	
Viryklės tipas	Elektra	x
	Dujos	
	Mišrus	
Kaitinimo zonų ir (arba) kaitviečių skaičius		3
Kaitinimo technologija	Stiklokeraminė kaitvietė	x
	Indukcinė kaitvietė	
	Ketaus kaitvietė	
Apvalioms kaitinimo zonoms arba kaitvietėms: naudojamos paviršiaus zonos skersmuo elektrinei kaitvietei, suapvalinus 5 mm tikslumu (Ø/cm)	Priekinė kairioji kaitvietė	18,0
	Galinė kairioji kaitvietė	
	Priekinė dešinioji kaitvietė	14,0
	Galinė dešinioji kaitvietė	-
	Dešinioji kaitvietė	-
	Centrinė kaitvietė	14,0
	Kairioji kaitvietė	
Neapvalioms kaitinimo zonoms arba kaitvietėms: naudojamos paviršiaus zonos ilgis ir plotis elektrinei zonai arba kaitvietei, suapvalinus 5 mm tikslumu (l x P)cm	Priekinė kairioji kaitvietė	-
	Galinė kairioji kaitvietė	-
	Priekinė dešinioji kaitvietė	-
	Galinė dešinioji kaitvietė	-
	Dešinioji kaitvietė	-
	Centrinė kaitvietė	-
	Kairioji kaitvietė	
Kaitinimo zonos arba kaitvietės energijos sąnaudos, apskaičiuotos kilogramui (EB elektrinės viryklės), Wh/kg	Priekinė kairioji kaitvietė	194,3
	Galinė kairioji kaitvietė	-
	Priekinė dešinioji kaitvietė	194,1
	Galinė dešinioji kaitvietė	-
	Dešinioji kaitvietė	-
	Centrinė kaitvietė	194,1
	Kairioji kaitvietė	
Viryklės energijos sąnaudos, apskaičiuotos kilogramui (EB elektrinės viryklės) (Wh/kg)		194,2
(1) 1 kWh/ciklui = 3,6 MJ/ciklui.		